

AEROMIX A

AERADOR DE SOLO

www.ikedamaq.com.br



AEROMIX AMX 290 A

Descompactação e Aeração de solos

O Aeromix permite regulagens do ângulo de inclinação do eixo das facas, possibilitando controlar o nível de descompactação.






Características Construtivas

- Lâminas em aço alto carbono com liga ao manganês, temperadas e revenidas.
- Eixo das facas em aço 1045, maciço.
- Chassis em perfil estrutural, amplamente dimensionado.

Aplicações

As ações de descompactação e aeração aliadas às perfurações deixadas no solo e ao aumento de sua macroporosidade, sem mistura de camadas, permitem amplas aplicações:

- Recuperação de pastagens degradadas por compactação ou por baixa fertilidade do solo.
- Recuperar solos compactados em plantio Direto.
- Incorporação de adubos e corretivos em solos de Plantio Direto, sem revolvimento de sua superfície.
- Pela profundidade controlada na qual atua, é o implemento ideal para eliminar a compactação causada por trânsito em pomares e cafezais, sem afetar seu sistema radicular e possibilitar a implantação de coberturas verdes nestes corredores.



Modelo	Número de Facas	Larg. Trabalho	Prof. Corte	Rend. Médio	Peso	Potência Mínima
AMX 220A	48	220 cm	20 cm	1,6 ha/h	980 kg	80 hp 4x4
AMX 290A	60	290 cm	20 cm	2,0 ha/h	1120 kg	90 hp 4x4
AMX 340A	76	340 cm	20 cm	2,5 ha/h	1230 kg	110 hp 4x4