

# AEROMIX A

## AIREADOR DE SUELO

www.ikedamaq.com.br



### AEROMIX AMX 290 A

#### Descompactación y Aireación de suelos

El Aeromix permite regulaciones del ángulo de inclinación del eje de las cuchillas que hacen posible controlar el nivel de descompactación.






#### Características de Construcción

- Cuchillas en acero de alto carbono con aleación al manganeso, templadas y revenidas.
- Eje de las cuchillas en acero 1045, macizo.
- Chasis en perfil estructural, ampliamente dimensionado.

#### Aplicaciones

Las acciones de descompactación y aireación aliadas a las perforaciones dejadas en el suelo y al aumento de su macro porosidad, sin mezcla de capas, permiten amplias aplicaciones:

- Recuperación de pastos degradados por compactación o por baja fertilidad del suelo.
- Recuperación de suelos compactados en Siembra Directa.
- Incorporación de abonos y correctivos en suelos de Siembra Directa, sin remoción de su superficie.
- Por la profundidad controlada en la que actúa, es el implemento ideal para eliminar la compactación causada por el tránsito en plantaciones de árboles frutales y cafetales, sin afectar su sistema radicular, y posibilitar la implantación de coberturas verdes en esos corredores.



Modelo	Número de Cuchillas	Ancho de Trabajo	Prof. Corte	Rend. Medio	Peso	Potencia Mínima
AMX 220A	48	220 cm	20 cm	1.6 ha/h	980 kg	80 hp 4x4
AMX 290A	60	290 cm	20 cm	2.0 ha/h	1120 kg	90 hp 4x4
AMX 340A	76	340 cm	20 cm	2.5 ha/h	1230 kg	110 hp 4x4