

VERTEDERA AF HD

ARADO LÍNEA CAÑERA

www.ikedamaq.com.br




VERTEDERA AF 6 PM/HD

El proyecto IKEDA se distingue

- Línea HD para servicios extra pesados, desarrollada para atender la cultura de caña de azúcar.
- Trabaja en la profundidad deseada, en cualquier condición de suelo.
- Incorporación perfecta de la paja.
- Dos tipos de vertederas, una para cada tipo de suelo.




Lisa
(suelos arenosos)



Polietileno
(suelos arcillosos y mixtos)

Shock Control




La vertedera encuentra un obstáculo.



El Shock Control entra en acción y desarma la vertedera.



La vertedera se vuelve a armar con la elevación del implemento.



Regreso al trabajo normal.

Modelo	Vertedera	Número Vertederas	Ancho Corte	Prof. Corte	Altura Chasis	Seguridad	Peso	Potencia Mínima
AF - 4 LM/HD	Lisa	4	180 cm	20 a 55 cm	88 cm	Shock Control	1930 kg	180 hp
AF - 5 LM/HD	Lisa	5	225 cm	20 a 55 cm	88 cm	Shock Control	2280 kg	225 hp
AF - 6 LM/HD	Lisa	6	270 cm	20 a 55 cm	88 cm	Shock Control	2670 kg	270 hp
AF - 7 LM/HD	Lisa	7	315 cm	20 a 55 cm	88 cm	Shock Control	2970 kg	315 hp
AF - 8 LM/HD	Lisa	8	360 cm	20 a 55 cm	88 cm	Shock Control	3330 kg	360 hp
AF - 4 PM/HD	Polietileno	4	180 cm	20 a 55 cm	88 cm	Shock Control	1980 kg	180 hp
AF - 5 PM/HD	Polietileno	5	225 cm	20 a 55 cm	88 cm	Shock Control	2300 kg	225 hp
AF - 6 PM/HD	Polietileno	6	270 cm	20 a 55 cm	88 cm	Shock Control	2780 kg	270 hp
AF - 7 PM/HD	Polietileno	7	315 cm	20 a 55 cm	88 cm	Shock Control	3040 kg	315 hp
AF - 8 PM/HD	Polietileno	8	360 cm	20 a 55 cm	88 cm	Shock Control	3400 kg	360 hp